

## Material

Leiste: weißes Hart-PVC mit zwei Weich-PVC-Lippen und grauer Schutzfolie

Graues Fugen-Dichtungsband: imprägnierter PU-Weichschaum, komprimiert verschlossen in einer roten PP-Folie

SK weiß/gelbe Folie: Schaumselbstklebung

## Ausführung

TR460 wird im Spenderkarton á 35 lfm geliefert.

## Lieferform

Bestell-Nr.	Fugenbreite in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton in m
305169*	15,0	35,00	35,00
311697*	30,0	35,00	35,00

\* Auf Anfrage (keine Lagerware)

## Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Baustoffklasse Rolleiste	B2 gemäß DIN 4102, Teil 4
Baustoffklasse illmod a	B2, P-NDS04-555
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	gegeben
Folie	PP-Folie
Dicke	30 µm
Dichtband	PU-Weichschaum
Schlagregendichtigkeit	600 Pa/ DIN EN 1027, MPA Prüfbericht 040052.1-Sz
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis + 70°C
Lagerfähigkeit	18 Monate
Lagerung	stehender Karton

## Verarbeitung

- Die Fensterlaibung messen. Von der Länge 4 mm abziehen, damit die Leiste 2 mm Luft an jeder Seite hat.
- Die Leiste ablängen und zu einem 90°-Winkel aufknicken. Nicht entgegen der Knickrichtung knicken - Bruchgefahr !
- Die Eckverbindung zuschneiden (Bild 1).
- Die Position der Leiste auf dem Blendrahmen anzeichnen. Darauf achten, dass die Weichlippe sich mit leichtem Druck an die Laibung anschmiegt.
- Die Leiste sollte parallel und spannungsfrei verlaufen.
- Die graue Schutzfolie entfernen. Das Fugen-Dichtungsband ist mittels Reißfaden um ca.50 mm zu aktivieren. Die Abdeckfolie (gelb) ist 50 mm zu aktivieren.
- Die Leiste nun Stück für Stück andrücken und dabei die gelbe Folie mitführen. Bitte benutzen Sie für das Andrücken der Selbstklebung einen Andruckrollerr.
- Die dauerhafte Befestigung erfolgt mit nichtrostenden, selbstschneidenden Rundkopfschrauben (z.B. 3,5 x 12 mm) ca. 3 Stück/lfm. durch die vorhandenen Langlöcher (4 x 8 mm) im Schraubkanal Abdeckung des Schraubkanals schließen (Bild 2).



## TR460

## Fenster-Rolleiste Außen

### Anwendungsbereich

Die Rolleiste dient der äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen zur Laibung. Durch das Knicken entsteht eine Winkelleiste die Unebenheiten im Fensterlaibungsbereich abdeckt und abdichtet. Damit ist die Abdichtung unterschiedlicher Eckbereiche im Außenbereich möglich. Gleichzeitig ist eine optische Abdeckung von Fensteranschlussfugen gegeben.

### Produktvorteile

- Rollenware – einfacher Transport, weniger Verschnitt
- Mit Selbstklebung und verdecktem, aufklappbarem Schraubkanal
- Zeitgenaue Aktivierung der Dichtung nach der Montage
- Wind- und schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen – fachgerechte äußere Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik und optischer Fugenverschluss mit einem Produkt

### Abdichtung

Vor Montage der TR460 ein Stück (wenige cm) des Folienüberstandes samt Faden lösen. Das erleichtert das Abtrennen des Folienüberstandes im eingebauten Zustand. Nach der Montage ist der Folienüberstand samt Faden in einem 45°-Winkel schräg nach unten abzutrennen. (Bild 3). Dadurch wird die Abdichtung aktiviert. Das expandierende Fugen-Dichtungsband gewährleistet die wind- und schlagregendichte, dampfdiffusionsoffene, äußere Abdichtung. Die TR460 ermöglicht eine nachträgliche Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik, wie es auch im Leitfaden zur Montage der RAL beschrieben wird.

### Hinweis

Zur Positionierung und Montagebefestigung auf dem Blendrahmen ist die Leiste mit einer Selbstklebung ausgestattet. Die dauerhafte Befestigung erfolgt mit geeigneten Schrauben innerhalb des verdeckten, aufklappbaren Schraubkanals. Mittels Reißfaden wird das Band zur gewünschten Zeit aktiviert.

### Eckverbindung

Die Leisten werden je nach örtlichen Gegebenheiten stumpf oder auf Gehrung gestoßen. Dazu wird entweder der Schenkel einer Leiste mit der illbruck Leistenschere ausgeklinkt oder die Leistenenden auf Gehrung geschnitten (Bild 1). Der Steg mit dem Fugen-Dichtungsband muss erhalten bleiben. Die Schnittkante (ohne die Weich-PVC-Lippe) ist mit geeignetem illbruck SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff zu versiegeln.

### Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).




Bild1: Zuschneiden der Leiste. Abwinkeln der Leiste um 90°. Eckverbindung zuschneiden.



Bild2: Befestigung mit geeigneten Schrauben.



Bild3: Überstehende Folie mit dem Reißfaden unter 45° abreißen.




Bild4: Ansicht der aktivierten TR460.

### „i3“ Zusatzgarantie

Die Garantie gilt für den Bauherrn hinsichtlich der Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit und der wärmedämmenden Verfüllung der Fensterfuge: Erfüllt das System diese Eigenschaften nicht, übernimmt tremco illbruck in den ersten 5 Jahren nach Auslieferung des Produkts an den Verarbeiter die Ersetzungskosten zu 100%. Vom 6.-8. Jahr 60% und vom 9.-10. Jahr 20%. Der Bauherr hat tremco illbruck die Fertigstellung der Einbauarbeiten innerhalb 1 Monats anzuzeigen und die Lieferscheine zu den i3-Produkten vorzulegen. Die detaillierten Garantiebedingungen und ein Formblatt für die Fertigstellungsmeldung sind unter [www.illbruck.com/de\\_DE/i3](http://www.illbruck.com/de_DE/i3) abrufbar oder unter der Tel. 02203 57550-600 zu erfragen.



### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

### Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres

Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de)



tremco illbruck GmbH & Co. KG  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208 0  
F: +49 9434 208 230

[info.de@tremco-illbruck.com](mailto:info.de@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.de](http://www.tremco-illbruck.de)