

ANWENDUNGSGEBIET

Das Holzgleitmittel ist ein Spezialprodukt zum manuellen Aufsprühen auf Auflageflächen an Holzbearbeitungsmaschinen, Montagetischen, Gleitschienen, Schubläden, Sägeblättern, Fräsen, Furnierfügemaschinen mit Papierklebestreifen usw. um Holz mühelos gleiten zu lassen. Es beschleunigt den Arbeitsablauf, verhindert Harzansätze und überzeugt mit einer langanhaltenden Wirkung. Speziell zum Einsatz in Schreinereien, dem Zimmerhandwerk, dem Innenausbau, dem Möbelbau usw.

VORTEILE

- neutralisiert Harz
- kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt blanke Maschinentische vor Korrosion
- reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschlüge, Sägeblätter und Fräsköpfe
- keine Beeinträchtigung bei Beizen, Lackieren, Furnieren oder Leimen - da silikonfrei
- sicheres Führen des Werkstoffes
- weniger Kraftaufwand
- leichtes Gleiten auf nassen und verharzten Holz
- gleichmäßiges Bearbeiten von Holz
- keine Verschmutzung auf Maschinen und Materialien
- kürzere Maschinenzeiten und bessere Leistung

ANWENDUNG

Gleitmittel auf beiden Seiten der Abricht- und Hobelmaschinentische auftragen und diesen Vorgang während der Holzbearbeitung wiederholen.

TECHNISCHE ANGABEN

PRODUKTBASIS	Hochaktive Gleitstoffe, gelöst in aliphatischen Lösungsmitteln. silikonfrei
FARBE	farblos
GERUCH	charakteristisch
DICHTE (bei 20°C)	0,774 g/cm ³
LAGERTEMPERATUR	ca. +5°C bis +25°C Kanister stehend lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen ggf. Augenarzt aufsuchen.. Enthält: Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flamen. Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort ohne direkte Sonnenbestrahlung und getrennt von Lebensmitteln lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalbehälter 24 Monate.

GEBINDEGRÖSSE

5 Liter Kanister

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemisch/technischen Entwicklung. Abänderung und Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind daher Eigenversuche durchzuführen. Sicherheitsdatenblätter der Produkte beachten. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.