

Zimske rukavice Thermo plus kat.br. 0687 922 208-211

u skladu sa osnovnim uslovima direktive 89/686/CEE i opštim zahtevima standarda EN420:2003 & EN388:2003 & EN511

CE Kategorija II (Kat. II) -za srednje rizike

SASTAV :

Bešavno štrikane rukavice od mešavine akril poliester i presvučene na dlanovima i na prstima slojem Latex-a.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika, termičkih rizika (dodir sa predmetima od nekoliko sekundi do temperature od -30°C ili u slučaju intenzivnog kretanja kod temperature okruženja od $\geq +10^{\circ}\text{C}$), za opštu upotrebu u suvom prostoru, na mestima gde nema opasnosti od hemijskih, mikrobioloških i električnih rizika.

PERFORMANSE:


Vrednosti se odnose na dlanove rukavica. Počinju sa nižim vrednostima performansi (vrednost 0) do najvećih vrednosti (4 ili 5). 0 znači da je rukavica na najnižoj vrednosti performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti.

X znači da rukavica nije podvrgnuta testiranju ili da metoda testiranja ne odgovara koncepciji rukavice ili materijalu.



EN 388 - Zaštita od mehaničkih rizika:


Označava se na sve vrste rukavica za zaštitu od fizičkih i mehaničkih povreda usled trenja, oštih ivica, kidanja, probijanja.

Simbol	Kriterijum ispitivanja	Jedinica	Performanse (min - max)				
			1	2	3	4	5
 2221	A: Otpornost na habanje	Broj ciklusa	> 100	> 500	> 2000	> 8000	-
	B: Otpornost na sečenje	Broj ciklusa	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10	> 20
	C: Otpornost na kidanje	Newton	> 10	> 25	> 50	> 75	-
	D: Otpornost na probijanje	Newton	> 20	> 60	> 100	> 150	-
	X: Nije testirano						



EN 511 - Hladnoću:

Odnosi se na sve rukavice koje su predviđene da štite ruke od konvektivne i kontakt hladnoće do -50°C

Simbol	Kriterijum ispitivanja	Jedinica	Performanse (min - max)			
			1	2	3	4
 X2X	A: Otpornost na konvektivnu hladnoću	$\text{m}^2, ^{\circ}\text{C}/\text{W}$	$\geq 0,10$	$\geq 0,15$	$\geq 0,22$	$\geq 0,30$
	B: Otpornost na kontaktnu hladnoću	$\text{m}^2, ^{\circ}\text{C}/\text{WI}$	$\geq 0,025$	$\geq 0,050$	$\geq 0,100$	$\geq 0,150$
	C: Vodonepropustljivost		Nivo 1: min 30min vodonepropusne			
	X: Nije testirano					

LIMIT UPOTREBE:

Ne koristite rukavice izvan područja upotrebe definisanog u uputstvu za upotrebu (niže od 50°C). Napominjemo korisnicima da ove rukavice nisu nepromočive i mogu izgubiti svoje izolirajuće osobine ukoliko se potope u vodu. Nivo zaštite je jedino validan za nove rukavice a ne za oprane ili regenerisane. Ne smeju doći u dodir sa vatrom. Ove rukavice ne sadrže poznate kancerogene ni otrovne materije. Kontakt sa kožom može prouzrokovati alergijske reakcije kod osetljivih korisnika i u tom slučaju ih nemojte koristiti i posavetujte se sa svojim doktorom.

Pre korišćenja rukavica proverite da li su čitave. Zamenite ih ako je potrebno.

UPUTSTVO ZA SKLADIŠTENJE:

Čuvajte ih na svežem i suvom mestu daleko od lepljivih i toplih delova i svetla u njihovoj originalnoj ambalaži..

SAVET ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Ovim rukavicama nije potrebno nikakvo održavanje. Pranje nije preporučljivo jer se može izgubiti funkcija vodonepropustljivosti.

ROK TRAJANJA:

5 godina u normalnim uslovima.

Reca doo Srbija

Pančevački Put 36/V 11210 Beograd

www.reca.rs