

 RECA SRBIJA INDUKCIJSKI SPRAY DELUJE POKREĆE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

Poglavlje 1.	Identifikacija hemikalije i privrednog društva / preduzetnika
Podpoglavlje 1.1	Identifikator proizvoda
Trgovačko ime:	PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML
Oblik proizvoda:	Smeša
Hemijska supstanca:	Nije primenljivo
Indeksni broj:	Nije dostupno
Podpoglavlje 1.2	Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Identifikovani način korišćenja:	Akril lak. Samo za profesionalne/industrijske korisnike
Način korišćenja proizvoda koji se ne preporučuje:	Upotreba koja se ne preporučuje: Sve upotrebe koje nisu navedene u ovom odeljku ili u odeljku 7.3
Podpoglavlje 1.3	Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista
Uvoznik:	RECA DOO Pančevački put 36/v 11210 Beograd Tel: +381 11 2713135 Mobil: +381 63 1710189 BL izradio: milica.jecic@gmail.com
Naziv proizvođača:	SCHULLER EH'KLAR GmbH Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian Tel.: +43 7224 68200 mail: office@schuller.eu
Podpoglavlje 1.4	Broj telefona za hitne slučajeve
	Toksikologija: 011/360-84-40 Centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17 Radno vreme: 24h, sedam dana u nedelji
Poglavlje 2.	Identifikacija opasnosti
Podpoglavlje 2.1	Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023), CLP/GHS sistem:	
Aerosol 1, H222	Aerosoli, kategorija 1
H315	Korozija/ iritacija kože, kategorija 2
H319	Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 2
H336	Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo
U poglavlju 16. Ostali podaci, navedena su značenja svih obaveštenja o opasnosti (H oznaka) i skraćenice klasa i kategorija opasnosti koje figurišu u podpoglavlju 2.1. Klasifikacija hemikalije	
EUH066 „Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.“	
EUH211 "Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati sprej ili maglu."	
Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti hemikalije na zdravlje ljudi i životnu sredinu	
Podpoglavlje 2.2	Elementi obeležavanja
Elementi obeležavanja za hemikaliju (smešu) u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. Glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023), CLP/GHS sistem:	

 RECA SRBIJA INDUSTRIJA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZDRAVLJA	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

GHS ictogram opasnosti:	 GHS02	 GHS07	-
Reč upozorenja:	OPASNOST		
Obaveštenje o opasnosti (H):	H222	Aerosoli, kategorija 1	
	H315	Korozija/ iritacija kože, kategorija 2	
	H319	Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 2	
	H336	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo	
Obaveštenje o merama predostrožnosti (P)	P101	Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.	
	P102	Čuvati van domašaja dece.	
	P210	Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.	
	P211	Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.	
	P251	Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.	
	P271	Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.	
	P410+P412	Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C / 122°F	
	P501	Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na... .. u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/međunarodnim propisima (precizirati)....Proizvođač/snabdevač precizira da li se zahtevi za odlaganje primenjuju na sadržaj, ambalažu ili na oba.	
Dodatni preporučeni elementi obeležavanja:	Samo za profesionalnu upotrebu		
Identifikator proizvoda:	Aceton; Propan-2-on; Propanon		
Posebna pravila za ambalažu :	-		
Ambalaža sa zatvaračem koji deci otežava otvaranje:	Nije poznato		
Podpoglavlje 2.3	Ostale opasnosti		
Kriterijumi za identifikaciju kao PBT/vPvB :	Smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao perzistentna, bioakumulativna i toksična (PBT) ili veoma perzistentni i veoma bioakumulativna (vPvB) na nivoima od 0,1% ili više.		
	Smeša ne poseduje svojstvo remećenja endokrinog sistema		

Poglavlje 3.	Sastav/ Podaci o sastojcima
Podpoglavlje 3.1	Podaci o sastojcima supstance
	Nije dostupno
Podpoglavlje 3.2	Podaci o sastojcima smeše

 RECA SRBIJA INDUKCIJA IZOLACIJE, POVRŠNE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

Identifikacioni broj	Naziv supstanc	Sadržaj u mas%	Klasifikacija	M-faktor
CAS No.: 67-64-1 EINEC No.: 200-662-2 Index No.: : 606-001-00-8 REACH No.: 01-2119471330-49	Aceton; 2-Propanon; Propanon	>= 25% -< 30%	Zapaljive tečnosti, kategorija 2 H225 Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 2 H319 Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo H336 "Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože." EUH066	
CAS No.: 74-98-6 EINEC No.: 200-827-9 Index No.: 601-003-00-5 REACH No.: 01-2119486944-21	Propan	>= 15% -< 20%	H220 H280	
CAS No.: 1330-20-7 EINEC No.: 215-535-7 Index No.: 601-022-00-9 REACH No.: 01-2119488216-32	Xylol	>= 15% - < 20%	H226 H312 H332 H315	
CAS No.: 106-97-8 EINEC No.: 203-448-7 Index No.: 601-004-00-0 REACH No.: 01-2119474691-32	Butan	>= 7% -< 10%	H220 H280	
CAS No.: 75-28-5 EINEC No.: 200-857-2 Index No.: : 601-004-00-0 REACH No.: 01-2119485395-27	Izobutan; Izobutan 2-Metilpropan	>= 5% -< 7%	H220 H280	
CAS No.: 616-38-6 EINEC No.: 210-478-4 Index No.: 607-013-00-6 REACH No.: 01-2119548399-23	Dimetilkarbonat	>= 1% -< 2,5%	H225	
CAS No.: 13463-67-7 EINEC No.: 236-675-5 Index No.: 022-006-00-2 REACH No.: 01-2119489379-17	Titanijum dioksid (in U obliku praha sa najmanje 1% čestica sa aerodinamičkim prečnik ≤ 10 mm)	>=0,01%- < 3,5%	H351	

 RECA SRBIJA RECA / SPRAY / DELUJE / POMERILAC	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

* Preuzeta klasifikacija iz bezbednosnog lista proizvođača, odnosno harmonizovana klasifikacija sa sajta www.echa.europa.eu (EU Inventara) i SKS (Tabela 1.)

Poglavlje 4.	Mere prve pomoći
Podpoglavlje 4.1	Opis mera prve pomoći
Opšte mere prve pomoći:	Opšte mere prve pomoći: Simptomi koji nastaju kao posledica intoksikacije mogu se pojaviti nakon izlaganja, stoga, u slučaju sumnje, potražite medicinsku pomoć. Sa sobom ponesite bezbednosni list, ili etiketu proizvoda. Pružaoci prve pomoći treba da vode računa o sopstvenoj zaštiti. Mere prve pomoći nakon kontakta sa očima: Oči temeljno ispirati vodom najmanje 15 minuta. Ako povređena osoba koristi kontaktne sočiva, ona treba da budu uklonjena osim ako se nisu zalepila za oči, u tom slučaju uklanjanje može da izazove dalje oštećenje. U svim slučajevima, nakon čišćenja, potrebno je što je pre moguće konsultovati lekara i pokazati bezbednosni list proizvoda. Mere prve pomoći nakon udisanja: U slučaju simptoma intoksikacije preporučuje se udaljšavanje ugrožene osobe iz područja izloženosti, obezbeđenje čistog vazduha i mirovanje. Zatražite medicinsku pomoć ako simptomi potraju. Mere prve pomoći nakon kontakta sa kožom: U slučaju kontakta sa kožom, preporučuje se skidanje kontaminirane odeće i obuće, ispiranje kože ili, ako je potrebno, dobro tuširanje ugrožene osobe hladnom vodom i neutralnim sapunom, najmanje 15 min. U slučaju ozbiljne reakcije obratite se lekaru. Mere prve pomoći nakon gutanja: Nemojte izazivati povraćanje, ali ako se to desi, držite glavu dole da biste izbegli aspiraciju. Držite ugroženu osobu u mirnom položaju. Isperite usta i grlo, jer su možda bili izloženi proizvodu tokom gutanja.
Podpoglavlje 4.2	Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Opasnosti	Može da izazove pospanost i nesvesticu. Izazivaju iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Podpoglavlje 4.3	Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana
	Lekarska kontrola i tretman u skladu sa simptomima
Poglavlje 5.	Mere za gašenje požara
Podpoglavlje 5.1	Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:	Proizvod nije zapaljiv u normalnim uslovima skladištenja, rukovanja i upotrebe. U slučaju sagorevanja kao posledica nepravilnog rukovanja, skladištenja ili upotrebe poželjno je koristiti : penu otpornu na alkohol, ugljen-dioksid (CO2), suhu hemikaliju, u skladu sa Pravilnikom o sistemima za zaštitu od požara.
Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:	Voda.
Podpoglavlje 5.2	Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše
Opasni proizvodi sagorevanja:	Pare mogu zajedno sa vazduhom stvoriti eksplozivne smeše. Izlaganje produktima sagorevanja može da bude štetno po zdravlje. Zbog visokog parnog pritiska pri porastu temperature postoji opasnost od pucanja posuda. Rizik od stvaranja toksičnih proizvoda pirolize. U slučaju požara može se ispustiti sledeće: Oksidi ugljenika.
Podpoglavlje 5.3	Saveti za vatrogasce
Mere zaštite koje treba	Metode za gašenje požara prilagoditi ostalim hemikalijama u skladištu. Ne

 RECA SRBIJA INDUKCIJSKI SPRAY DELUJE POKREĆE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

preduzeti tokom gašenja požara:	preduzimati nikakve mere koje podrazumevaju lično izlaganje riziku ili bez odgovarajuće obuke.
Podaci o posebnoj zaštitnoj opremi:	Tokom gašenja požara treba nositi adekvatne aparate za disanje. Odeća vatrogasaca (uključujući i šlemove, zaštitne čizme i rukavice) mora biti u skladu sa standardima EN469, i pružiti osnovni nivo zaštite pri hemijskim incidentima. Za rashlađivanje neotvorenih posuda koristiti vodeni sprej. Evakuisati oblast.
Ostali podaci:	Sprečiti otpadnu vodu koja je nastala gašenjem požara da dospe u vodene tokove ili kanalizacionu mrežu.
Poglavlje 6.	Mere u slučaju slučajnog ispuštanja
Podpoglavlje 6.1	Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti
	Za lica koja nisu pripadnici službe za reagovanje na vanrednu situaciju
Zaštitna oprema:	Lična zaštitna oprema se mora koristiti protiv potencijalnog kontakta sa prosutim proizvodom (vidi odeljak 8).
Postupci u slučaju opasnosti:	Evakuišite područje i držite podalje one bez zaštite. Pre svega sprečite stvaranje zapaljivih smeša para-vazduh, bilo ventilacijom ili upotrebom inertnog medijuma. Uklonite sve izvore paljenja. Eliminirajte elektrostatička naelektrisanja tako što ćete međusobno povezati sve provodne površine na kojima se može formirati statički elektricitet, a takođe obezbedite da sve površine budu povezane sa zemljom.
	Za osoblje službe za reagovanje na vanrednu situaciju
Zaštitna oprema:	Nosite zaštitnu opremu.
Postupci u slučaju opasnosti:	Ukloniti sve izvore paljenja. Držati podalje osobe koje nisu obučene za postupanje u vanrednim situacijama.
Podpoglavlje 6.2	Predostrožnosti za životnu sredinu
	Sprečiti propuštanje materijala i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodima i kanalizacijom. Sprečiti veće širenje (npr. zaprečavanjem ili uljnim barijerama). Skupiti i odložiti kontaminiranu vodu korišćenu za pranje. U slučaju većih isticanja obavestiti lokalne vlasti i nadležne organe.
Podpoglavlje 6.3	Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje
Mere koje treba preduzeti da se spreči razlivanje hemikalije:	Sprečiti veće širenje (npr. zaprečavanjem ili uljnim barijerama). Skupiti i odložiti kontaminiranu vodu korišćenu za pranje. U slučaju nemogućnosti zaustavljanja većih izlivenih količina treba obavestiti lokalne vlasti.
Postupci čišćenja:	Upiti inertnim materijalom za apsorpciju. Nakon prikupljanja hemikalije, mesto onečišćenja oprati većom količinom vode i detergentom, a otpad predati na zbrinjavanje pravnim licima koji poseduju odgovarajuću dozvolu od nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine. Upotrebljavati alate koji ne proizvode varnice. Upiti inertnim materijalom za apsorpciju. Suzbiti gasove/pare/maglu mlazom vodenog spreja. U slučaju velikog izlivanja obezbedite pregrade ili neki drugi odgovarajući način zadržavanja kako biste sprečili rasprostiranje materijala. Ako je moguće ispumpavanje ograđenog materijala, pokupljeni materijal treba uskladištiti u odgovarajući kontejner. Preostali izliveni materijal ukloniti pomoću odgovarajućeg sredstva za upijanje. Mogu da postoje lokalni ili nacionalni propisi koji važe za oslobađanje i odlaganje ovog materijala, kao i materijala i predmeta upotrebljenih prilikom uklanjanja oslobođenog
Ostale informacije:	Nema
Podpoglavlje 6.4	Upućivanje na druga poglavlja

 RECA SRBIJA INDUSTRIJA ZAŠTITE I POŠTODIGRA	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

	Pogledati odeljke 7. 8. 11.12. 13.
Poglavlje 7.	Rukovanje i skladištenje
Podpoglavlje 7.1	Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:	Koristiti proizvod u dobro provetrenim prostorijama. Pridržavati se preporučenih načina korišćenja. Sprečiti kontakt sa očima. Ne udisati pare. Sprečiti kontakt sa kožom ili odećom. Koristiti propisanu ličnu zaštitnu opremu. Rukovanje u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom, na osnovu rezultata procene izloženosti na radnom mestu. Ako nema dovoljno ventilacije, koristite se sa lokalnom izduvnom ventilacijom. Ako je to preporučeno procenom potencijala lokalnog izlaganja, koristite samo u području opremljenom protiveksplozijskom ventilacijom.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:	Izbegavati udisanje ili gutanje i kontakt sa kožom i očima. Mere opšte profesionalne higijene su potrebne da bi se obezbedila bezbedna manipulacija proizvodom. Ove mere obuhvataju dobre lične i profesionalne prakse (npr. redovno čišćenje odgovarajućim sredstvima za čišćenje), ne piti, ne jesti i ne pušiti u radnom prostoru. Istuširati se i presvući na kraju radne smene. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovnog korišćenja. Ako je tokom tipične upotrebe moguće izlaganje hemikalijama, osigurajte sisteme za ispiranje očiju i sigurnosne tuševe u blizini radnog mesta.
Podpoglavlje 7.2	Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti
Uslovi skladištenja:	Skladištiti pod ključem. Čuvati dobro zatvoreno. Čuvati na hladnom mestu sa dobrom ventilacijom. Skladištiti u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima. Takođe i posle upotrebe ne otvariti silom ili spaljivati. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Klasa skladištenja: 2B
Nekompatibilni materijali:	Nemojte ostavljati sa sledećim vrstama proizvoda: Samoreaktivne supstance i smeše. Organski peroksidi. Oksidanti. Zapaljive čvrste supstance i smeše. Samozapaljive tečnosti. Samozapaljive čvrste supstance i smeše. Samozagrevajuće supstance i smeše. Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove. Eksplozivi. Gasovi. Za dodatne informacije videti podpoglavlje 10.5.
Podpoglavlje 7.3	Specifične krajnje upotrebe
Vremenski period skladištenja i preporučena temperatura	10-25°C
Poglavlje 8.	Kontrola izloženosti / lična zaštita
Podpoglavlje 8.1	Kontrolni parametri
U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 i 107/2021) ne postoje granične vrednosti izloženosti na radnom mestu. Specifični parametri za kontrolu izloženosti: (Granične vrednosti izlaganja na radnom mestu u skladu sa EU propisima):	

Aceton; propan-2-on; Propanon - CAS: 67-64-1 500 ppm, 1200 mg/m³

Propan - CAS: 74-98-6 1000 ppm, 1800 mg/m³

Butan - CAS: 106-97-8 1000 ppm, 2400 mg/m³

Ksilen - CAS: 1330-20-7 50 ppm, 221 mg/m³;

izobutan; Izobutan 2-metilpropan – CAS: 75-28-5 1000 ppm, 2400 mg/m³

Biološke granične vrednosti (BGV)

Parametar radne supstance BGV ispitni materijal vreme uzorkovanja

Aceton Aceton 80 mg/l urina kraj izlaganja, ili kraj smene

Ksilen (sve izomeri) metilhipur-(tolurinska) kiselina

 RECA SRBIJA INDUSTRIJA ZAŠTITE OKOLIŠA	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

(svi izomeri) 2000 mg/l urina na kraju izlaganja, ili kraj smene

DNEL granice izloženosti

Ksilen - CAS: 1330-20-7

Radnička industrija: 180 mg/kg - Potrošači: 108 mg/kg - Izloženost: Ljudi - dermalno - Učestalost: Dugoročni, sistemski efekti

Radnička industrija: 77 mg/l - Potrošači: 14,8 mg/l - Izloženost: Ljudi - Udisanje - Učestalost: Dugotrajno, sistemsko dejstvo

Potrošači: 1,6 mg/kg - Izloženost: Ljudi - oralno - Učestalost: Dugotrajno, sistemski efekti

Radnička industrija: 289 mg/kg - Izloženost: Ljudi - Udisanje - Učestalost:

Kratkotrajno (akutno)

Proizvod reakcije etilbenzola i m-ksilena i p-ksilena

Industrija radnika: 289 mg/l - Potrošači: 174 mg/l - Izloženost: Ljudi -

Udisanje - Učestalost: Kratkotrajno (akutno)

Radnička industrija: 180 mg/kg - Potrošači: 108 mg/kg - Izloženost: Ljudi - dermalno - Učestalost: Dugoročni, sistemski efekti

Industrija radnika: 77 mg/kg - Potrošači: 14,8 mg/kg - Izloženost: Ljudi -

Udisanje - Učestalost: Dugotrajno, sistemsko dejstvo

Potrošači: 1,6 mg/kg - Izloženost: Ljudi - oralno - Učestalost: Dugotrajno, sistemski efekti

PNEC granice izloženosti

Ksilen - CAS: 1330-20-7

Cilj: Slatka voda - Vrednost: 0,32 mg/l

Cilj: Morska voda - Vrednost: 0,32 mg/l

Cilj: Rečni sediment - Vrednost: 12,46 mg/l

Cilj: Sedimenti morske vode - Vrednost: 12,46 mg/l

Cilj: Zemljište (poljoprivreda) - Vrednost: 2,31 mg/kg

Proizvod reakcije etilbenzola i m-ksilena i p-ksilena

Cilj: Slatka voda - Vrednost: 0,32 mg/l

Cilj: Morska voda - Vrednost: 0,32 mg/l

Cilj: Rečni sediment - Vrednost: 12,46 mg/kg

Cilj: Sedimenti morske vode - Vrednost: 12,46 mg/kg

Cilj: Zemljište (poljoprivreda) - Vrednost: 2,31 mg/kg

Podpoglavlje 8.2	Kontrola izloženosti
	Podaci o tehničkoj kontroli
Tehnička kontrola:	Smanjite koncentraciju izloženosti na radnom mestu. Ako nema dovoljno ventilacije, koristite se sa lokalnom izduvnom ventilacijom. Ako je to preporučeno procenom potencijala lokalnog izlaganja, koristite samo u području opremljenom protiveksplozijskom ventilacijom.
	Mere individualne zaštite
Lična zaštita:	Kao preventivna mera preporučuje se upotreba osnovne lične zaštitne opreme, sa odgovarajućom <<CE oznakom>> u skladu sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020). Za više informacija o ličnoj zaštitnoj opremi skladištenje, upotreba, čišćenje, održavanje, klasa zaštite) konsultujte informativni prospekt proizvođača. Za više informacija pogledajte podpoglavlje 7.1. Sve ovde sadržane informacije su preporuka za koju je potrebna određena specifikacija od

 RECA SRBIJA INDUKCIJSKI SPRAY DELUJE POKREĆE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

	strane službi za prevenciju rizika na radu jer nije poznato da li kompanija ima na raspolaganju dodatne mere.
Respiratorna zaštita:	Obezbedite adekvatnu ventilaciju, što se može postići korišćenjem dobre lokalne izduvne ventilacije i dobrog opšteg izduvnog sistema. Oprema treba da odgovara (SRPS EN 137). Tip filtera: Izolacioni aparat. Ako su granice TLV prekoračene, nosite masku sa filterom tipa A (protiv para organska jedinjenja) prema EN 141.
Zaštita očiju/lica:	Štitnik za lice, zaštita za lice i oči od prskanja tečnosti. Preporučuje se CE II u skladu sa standardima SRPS EN 166. Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom, (EN ISO 16321-1:2022; EN 166), bez kontaktnih sočiva koristiti. Održavanje: Vidljivost kroz sočiva bi trebala biti idealna. Zbog toga, ove delove treba svakodnevno čistiti. Zaštitnike treba periodično dezinfikovati prema uputstvima proizvođača. Uverite se da se mobilni delovi pomeraju glatko.
Zaštita kože ruku:	Zamenite rukavice u slučaju bilo kakvog znaka oštećenja. Koristite rukavice od PVC-a, neoprena, nitrila ili gume. U kontaktu sa prskanjem (SRPS EN374-1/-2/-3).
Zaštita kože drugih delova tela:	Radno odelo: zamenite pre bilo kakvog dokaza pogoršanja. Laka zaštitina odeća. Radna obuća: Obuća koja se ne kliza. Zamenite pre bilo kakvog dokaza pogoršanja. Za periode dužeg izlaganja proizvodu za profesionalne/industrijske korisnike preporučuje se CE III, u skladu sa propisima u EN ISO 20345:2012 i EN 13832-1:2007. Ako procena pokaže da postoji rizik od eksplozije ili fleš požara, koristite antistatično zaštitno odelo otporno na plamen. Mora se izbegavati dodir sa kožom i nositi neprobojna zaštitna odeća (rukavice, kecelje, čizme itd.).
Zaštita od termičkih opasnosti:	Ne izlažite temperaturama iznad 50 ° C.
Poglavlje 9.	Fizička i hemijska svojstva
Podpoglavlje 9.1	Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Podpoglavlje 9.2	Ostali podaci
	Fizičko stanje: Tečnost Potisni gas: - Boja: različita Miris: karakterističan rastvarača Prag mirisa: neprimenljivo Tačka ključanja na atmosferskom pritisku: Nije primenljivo Pritisak pare na 20 °C: 4bar Pritisak pare na 50 °C: 8bar Brzina isparavanja na 20 °C: nije primenljivo Gustina na 20 °C: 0,75 g/cm ³ (ml) (20 °C) kao tečnost Dinamički viskozitet na 20 °C: Nije primenljivo * Kinematički viskozitet na 20 °C: Nije primenljivo * Kinematički viskozitet na 40 °C: Nije pimenljivo Koncentracija: neprimenljivo * pH: Smeša rastvarača; određivanje pH vrednosti nije moguće, nema vodenih raatsvora Gustina pare na 20 °C: >1 Koeficijent raspodele n-oktanol/voda 20 °C: Nije primenljivo * *Nije relevantno zbog prirode proizvoda, ne pruža informacije o svojstvu opasnosti.

 RECA SRBIJA INDUKCIJSKI SPRAY DELUJE POKREĆE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

	<i>Ostali bezbednosni podaci</i> Rastvorljivost u vodi na 20 °C: potpuno se meša u vodi Osobine rastvorljivosti: Nije primenljivo * Temperatura razlaganja: Nije primenljivo * Tačka topljenja/tačka smrzavanja: Nije primenljivo * Zapaljivost: Tačka paljenja: <0 °C Zapaljivost (čvrsta materija, gas): Nije primenljivo Temperatura paljenja: >400°C Temperatura samopaljenja: - Donja granica eksplozivnosti: - Gornja granica eksplozivnosti: - Karakteristike čestica:- Srednji ekvivalentni prečnik: Nije primenljivo Temperatura razlaganja : Nema dostupnih podataka Viskoznost,dinamička : - Viskozitet,kinematička : - Eksplozivna svojstva : nije eksplozivno Oksidujuća svojstva : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća.
	<i>Ostali podaci</i>
	<i>Podaci u vezi sa klasama fizičke opasnosti</i> Eksplozivna svojstva: Nije reaktivno eksplozivno. Oksidirajuća svojstva: Nije klasifikovano kao oksidujuća supstanca ili smeša. Korozivno za metale: Nije primenljivo * Toplota sagorevanja: Nije primenljivo * <i>Ostali podaci</i> Površinski napon na 20 °C: Nije primenljivo * Indeks prelamanja: Nije primenljivo *
Poglavlje 10.	Stabilnost i reaktivnost
Podpoglavlje 10.1	Reaktivnost
	Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima skladištenja.Nije reaktivno opasan.
Podpoglavlje 10.2	Hemijska stabilnost
	Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima skladištenja, rukovanja i upotrebe.
Podpoglavlje 10.3	Mogućnost opasnih reakcija
	Pare mogu u dodiru sa vazduhom stvoriti eksplozivnu smešu. Zbog visokog parnog pritiska pri porastu temperature postoji opasnost od pucanja posuda. Može da reaguje u dodiru sa jakim oksidujućim agensima i jakim kiselinama.
Podpoglavlje 10.4	Uslovi koje treba izbegavati
	Visoke temperature. Toplota, plamen, varnice.
Podpoglavlje 10.5	Nekompatibilni materijali
	Oksidanti, Jake kiseline i zapaljive tečnosti. Kiseline, baze i alkalne hemikalije
Podpoglavlje 10.6	Opasni proizvodi razgradnje
	Sagorevanjem nastaju iritirajući gasovi koji se mogu osloboditi termičkim razlaganjem.
Poglavlje 11.	Toksikološki podaci

 RECA SRBIJA RECA / SPRAY / DELUJE / POVRHOM	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

Podpoglavlje 11.1	<i>Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalije</i>
Akutna toksičnost (peroralna) Akutna toksičnost (dermalna) Akutna toksičnost (inhalaciona)	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Napomene: Na osnovu podataka iz sličnih materijala Sastojci: aceton; propan-2-on; propanon - CAS: 67-64-1 LD50 (ZEC) ORALNO: 5300 MG/KG Ksilen - CAS: 1330-20-7 a) akutna toksičnost ATE - Koža 1100 mg/kg telesne težine ATE - Udisanje (pare) 11 mg/l Test: LD50 - Put: Oralni - Vrsta: Miš = 5627 mg/kg Test: LD50 - Put: Koža - Vrsta: Zec > 5000 ml/kg Test: LC50 - Put: Udisanje - Vrsta: Pacov = 6700 ppm - Trajanje: 4 h
Korozija kože / iritacija kože	Izaziva iritaciju kože. Sastojci: -
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci: -
Senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija kože	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni./ Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci: -
Mutagenost germinativnih ćelija	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci: --
Karcinogenost	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
Toksičnost po reprodukciju	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci: Ksilen - CAS: 1330-20-7 Test: Reproductivna toksičnost - Vrsta: Pacov = 500 ppm LD50 (RAT) ORALNO: 5000 MG/KG
Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci:
Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci:

 RECA SRBIJA RECA / SPRAY / DELUJE / POKREĆE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

izloženost	
Opasnost od aspiracije	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Sastojci: .
Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi	-
Specifične toksikološke informacije o supstanci	
-	
Podpoglavlje 11.2	Podaci o drugim opasnostima
Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima	
Ova supstanca ne poseduje svojsvo remećenja endokrinog sistema.	
Drugi relevantni podaci	
Nisu dostupni	

Poglavlje 12.	Ekotoksikološki podaci
Podpoglavlje 12.1	Toksičnost
Ekologija opšte:	-
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična: Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna:	Sastojci: Nije klasifikovano za opasnosti po životnu sredinu. Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Ksilen - CAS: 1330-20-7 a) Akutna vodena toksičnost: Krajnja tačka: LC50 - Vrsta: Riba = 2,6 mg/l - Trajanje / h: 96 Krajnja tačka: EC50 - Vrsta: Dafnije = 1 mg/l - Trajanje / h: 24 Krajnja tačka: EC50 - Vrsta: Alge = 4,36 mg/l - Trajanje / h: 76 b) Hronična vodena toksičnost: Krajnja tačka: NOEL - Vrsta: Riba > 1,3 mg/l - Trajanje / h: 56 - Napomene: Dani Proizvod reakcije etilbenzola i m-ksilena i p-ksilena a) Akutna vodena toksičnost: Krajnja tačka: LC50 - Vrsta: Riba = 2,6 mg/l - Trajanje / h: 96 Krajnja tačka: LC50 - Vrsta: Dafnije = 1 mg/l - Trajanje / h: 24 Krajnja tačka: EC50 - Vrsta: Alge = 1,9 mg/l - Trajanje / h: 73
Podpoglavlje 12.2	Perzistentnost i razgradljivost
Razgradljivost proizvoda: Informacije o supstanci: biorazgradljivost	Sastojci: Ksilen - CAS: 1330-20-7 Biorazgradivost: Nije postojano i biorazgradivo
Podpoglavlje 12.3	Potencijal bioakumulacije
	Ksilen - CAS: 1330-20-7 Bioakumulacija: Nije bioakumulativno
Podpoglavlje 12.4	Mobilnost u zemljištu
	Ksilen - CAS: 1330-20-7 Mobilnost u zemljištu: Pokretna Koc: -; Površinski napon: - - / Nema dostupnih podataka
Podpoglavlje 12.5	Rezultati PBT i vPvB procene
	Smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao perzistentna, bioakumulativna i toksična (PBT) ili veoma perzistentni i veoma bioakumulativna (vPvB) na nivoima od

 RECA SRBIJA INDUSTRIJA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZDRAVLJA	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

	0,1% ili više.								
Podpoglavlje 12.6		Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima							
Podeci o štetnim efektima na životnu sredinu uzrokovanim svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima:		Svojstva koja ometaju rad endokrinog sistema: Proizvod ne ispunjava kriterijume.							
Podpoglavlje 12.7		Ostali štetni efekti							
		Nije priloženo.							
Poglavlje 13.		Odlaganje							
Podpoglavlje 13.1		Metode tretmana otpada							
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:		Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon), Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021), Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010).							
Metode tretmana otpada za proizvod / ambalažu:		Otpad se mora odlagati u skladu sa zakonskim propisima. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i eventualnih nusproizvoda, u svakom trenutku mora biti u skladu sa važećim propisima u oblasti zaštiti životne sredine i odredbama zakona o upravljanju otpadom, kao i svim zahtevima nadležnih organa. Proizvod: nije izvršena klasifikacija.Korišćena ambalaža je namenjena samo za pakovanje ovog proizvoda, ne sme biti ponovo korišćena u druge svrhe. Ambalaža: Kertridži za jednokratnu upotrebu/delimično ispražnjeni kao opasan otpad u skladu sa zvaničnim propisima. Preporučena klasifikacija: nije izvršena klasifikacija ambalaže.							
Preporuke o odlaganju proizvoda / ambalaže:		Proizvod i ambalaža moraju biti odložene na bezbedan način. Treba voditi računa pri rukovanju praznom ambalažom koja nije ispražnjena ili očišćena. Prazna ambalaža može sadržati ostatke od proizvoda. Izbegavati odlaganje prosutog materijala, oticanje i kontakt sa zemljištem, vodenim tokovima, odvodnim kanalima i kanalizacijom							
Kontaminirane ambalaže:		Prazne posude treba predati ovlašćenom pravnom licu na reciklažu ili odlaganje. Prazni kontejneri zadržavaju ostatak i mogu biti opasni. Ne izlagati pritisku, seći, zavarivati, tvrdo lemiti, lemiti, bušiti, mleti ili izlagati takve kontejnere toploti, plamenu, varnicama ili drugim izvorima paljenja. Oni mogu eksplodirati i izazvati povrede i/ili smrt. Ako nije navedeno drugačije: odlagati kao neiskorišćen proizvod. Posude sa aerosolom potpuno isprazniti raspršivanjem (uključujući i pogonski gas)							
Dodatna obaveštenja:		Nema.							
Poglavlje 14.		Podaci o transportu							
Proizvod usaglašen prema propisima kojima se reguliše transport opasnih materija. (ADR (Drumski prevoz), RID (Železnica), IMDG (Pomorski prevoz), IATA (Avio prevoz).									
ADR		IMDG		IATA		ADN		RID	
Podpoglavlje 14.1		UN broj ili ID broj							
1950		1950		1950		1950		1950	
Podpoglavlje 14.2		UN naziv u transportu							
Aerosoli		Aerosoli,		Aerosoli, zapaljivo		Aerosoli		Aerosoli	
		Opis transportnog dokumenta							

 RECA SRBIJA INDUSTRIJA ZAŠTITE OKOLIŠA	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

-	-	-	-	-
Podpoglavlje 14.3		Klasa opasnosti u transportu		
2; 2.1	2.1	2.1	2; 2.1	2, 2.1
				
Podpoglavlje 14.4		Grupa pakovanja		
Nema	Nema	Nema	Nema	Nema
Podpoglavlje 14.5		Opasnosti po životnu sredinu		
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Dodatni podaci:		-		
Podpoglavlje 14.6		Posebne predostrožnosti za korisnika		
-		Pakovanje 1 l ADR/RID/ ADN: grupa pakovanja:5F; oznaka: 2.1; oznaka broja opasnosti: 23; Kategorija transporta(kod ograničenja tunela)(D) IATA(cargo)/IATA (PASSENGER): Instrukcije za pakovanje: 203; ograničenje količine : Y 203; Nalepnica: Flammable Gas		
Podpoglavlje 14.7		Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa atima Međunarodne pomorske organizacije		
		EMS: F-D,S-U Oznaka: 2.1 IMDG LQ: 1l		
		Transport u rasutom stanju Ne primenjuje se za proizvod kao što je isporučen.		
Poglavlje 15.		Regulatorni podaci		
Podpoglavlje 15.1		Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifičnim za hemikaliju		
Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/2015), Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)-CLP/GHS sistem, Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik RS“, broj 11/2024), Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023), Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija („Sl.glasnik RS“, br. 117/2013), Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 i 107/2021), Zakon o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon), Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020), Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2008 i 101/2018), Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023), Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon).				
Ograničenje: Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90 /2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017,		Treba razmotriti uslove u pogledu primene sledećih ograničenja i zabrana.: redni broj ograničenja i zabrane 75: Ako nameravate koristiti ovaj proizvod kao mastilo za tetoviranje, obratite se svom prodavcu. Supstanca(e) ili smeša(e) su ovde navedene prema njihovom izgledu u uredbi, bez obzira na njihovu upotrebu/namenu ili uslove ograničenja. Molimo		

 RECA SRBIJA INDUKCIJSKA DELUJE, POKREĆE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

36/2018, 9/2020 i 57/2022) (Prilog 1)	pogledajte uslove u odgovarajućoj Uredbi da biste utvrdili da li je unos primenljiv na stavljanje na tržište ili ne.
Podaci o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC):	V.O.C. (sadržaj): 622,50 g/l V.O.C. gustina na 20 °C: - Srednji karbonski broj: - Srednja molekularna težina: - g/mol Ograničenja proizvoda: ograničenje 3 ograničenje 40 Ograničenje sastojaka prema: ograničenje 75 Isparljive CMR supstance = 0,00 % Isparljiva halogenovana organska jedinjenja dodeljena R-frazi R40 = 0,00% Organski ugljenik - C = 0,00 Direktiva EU 2012/18 (Seveso III) Seveso III kategorija prema Aneksu 1, deo 1 Proizvod pripada kategoriji: P3a
Podpoglavlje 15.2	Procena bezbednosti hemikalije
	Procena hemijske bezbednosti nije izvršena.
Poglavlje 16.	Ostali podaci
Bezbednosni list je izrađen na osnovu relevantnih zakonskih propisa i tehničkih specifikacija sirovina u ovoj smeši. Informacije date u ovom bezbednosnom listu su date na osnovu trenutno raspoloživih informacija.	
	Skraćenice i akronimi
ADR:	Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija
IMDG:	Međunarodni kodeks za pomorsku opasnu robu
IATA:	Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja
ICAO:	Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
COD:	Potreba za hemijskim kiseonikom
BPK5:	5 dana biohemijske potrebe za kiseonikom
BCF:	Faktor biokoncentracije
LD50:	Smrtonosna doza 50
LC50:	Smrtonosna koncentracija 50
EC50:	Efektivna koncentracija 50
LogPOV:	koeficijent podele oktanol vode
Koc:	Koeficijent raspodele organskog ugljenika
UFI:	jedinstveni identifikator formule
IARC:	Međunarodna agencija za istraživanje raka
Izvori podataka:	Bezbednosni list proizvođača ECHA – Evropska agencija za hemikalije http://echa.europa.eu/ Originalni bezbednosni list proizvoda
Saveti za obuku:	Nema
Ostali podaci:	Nema
Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti i skraćenica klasa opasnosti	
H225	Zapaljive tečnosti, kategorija 2
H304	Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva (Opasnost od aspiracije, kategorija 1)
H315	Korozija/ iritacija kože, kategorija 2
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu.

 RECA SRBIJA RECA / SPRAY / DELUJE / POMERODE	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 24.02.2025. Datum prvog izdanja: 04.03.2012 Broj verzije: 2.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: 31.07.2023.	602891004 PRISMA COLOR RAL SPRAY ACRYL 400 ML	

H411	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 2
KRAJ BEZBEDNOSNOG LISTA	