

 RECA SRBIJA RECA SPAJA. DELUJE. POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Poglavlje 1.	Identifikacija hemikalije i privrednog društva / preduzetnika
Podpoglavlje 1.1	Identifikator proizvoda
Trgovačko ime:	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000
Oblik proizvoda:	Smeša
Hemijska supstanca:	Nije primenljivo
Indeksni broj:	Nije dostupno
Podpoglavlje 1.2	Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Identifikovani način korišćenja:	Za upotrebu kao zaptivanje i zaštitni lak za sve vrste spojeva. Ne koristiti za lepljenje. Samo za profesionalne/industrijske korisnike
Način korišćenja proizvoda koji se ne preporučuje:	Upotreba koja se ne preporučuje: Sve upotrebe koje nisu navedene u ovom odeljku ili u odeljku 7.3
Podpoglavlje 1.3	Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista
Uvoznik:	RECA DOO Pančevački put 36/v 11210 Beograd Tel: +381 11 2713135 Mobil: +381 63 1710189 BL izradio: milica.jecic@gmail.com
Naziv proizvođača:	Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG. Dieselstraße 34 D-73734 Esslingen/Neckar e-mail: info@lackfabrik-baeder.de tel: +49 (0) 711/381607
Podpoglavlje 1.4	Broj telefona za hitne slučajeve
	Toksikologija: 011/360-84-40 Centar za kontrolu trovanja VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA Beograd, Crnotravska 17 Radno vreme: 24h, sedam dana u nedelji

Poglavlje 2.	Identifikacija opasnosti
Podpoglavlje 2.1	Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023), CLP/GHS sistem:	
Zap. teč. 3, H226	Zapaljive tečnosti, kategorija 3
Spec. toks.-II 3, H336	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo
U poglavlju 16. ostali podaci, navedena su značenja svih obaveštenja o opasnosti (H oznaka) i skraćenice klasa i kategorija opasnosti koje figurišu u podpoglavlju 2.1. Klasifikacija hemikalije	
	Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti hemikalije na zdravlje ljudi i životnu sredinu
Podpoglavlje 2.2	Elementi obeležavanja
Elementi obeležavanja za hemikaliju (smešu) u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023), CLP/GHS sistem:	

 RECA SRBIJA RECA / SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

GHS piktogram opasnosti:	 GHS02	 GHS07
Reč upozorenja:	PAŽNJA	
Obaveštenje o opasnosti (H):	H226 H336	Zapaljiva tečnost i para Može da izazove pospanost i nesvesticu
Obaveštenje o merama predostrožnosti (P):	P210	Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
	P243	Preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja.
	P261	Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja.
	P271	Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru
	P280	Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću /zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
	P303+P361+P353	AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se].
	P304+P340	AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.
	P410+P412	Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.
Dodatni preporučeni elementi obeležavanja:	<u>Samo za profesionalnu upotrebu</u> EUH 066: "Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože."	
Identifikator proizvoda:	Ksilen n-butilacetat	
Posebna pravila za ambalažu :	Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C/122°F.	
Ambalaža sa zatvaračem koji deci otežava otvaranje:	Nije poznato	
Podpoglavlje 2.3	<i>Ostale opasnosti</i>	
Kriterijumi za identifikaciju kao PBT/vPvB :	Smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao perzistentna, bioakumulativna i toksična (PBT) ili veoma perzistentni i veoma bioakumulativna (vPvB).	
	Smeša ne poseduje svojstvo remećenja endokrinog sistema	

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Poglavlje 3.	Sastav/ Podaci o sastojcima			
Podpoglavlje 3.1	Podaci o sastojcima supstance			
	Nije dostupno			
Podpoglavlje 3.2	Podaci o sastojcima smeše			
Identifikacioni broj	Naziv supstance	Sadržaj u mas%	Klasifikacija	M-faktor
CAS No.: 123-86-4 EINEC No.: 204-658-1 Index No.: 607-025-00-1 REACH No.: -	n-butil acetat	≥ 25- ≤ 50	Zap. teč. 3, H226 Spec. toks.-JI 3, H336 (inhalaciono) EUH066	
CAS No.: 1330-20-7 EINEC No.: 215-535-7 Index No.: 601-022-00-9 REACH No.: -	Ksilen	≥ 5 - ≤ 10	Zap. teč. 3, H226 Ak. toks. 4, H312 Irit. kože 2, H315 Ak. toks. 4, H332	

* Preuzeta klasifikacija iz bezbednosnog lista proizvođača, odnosno harmonizovana klasifikacija sa sajta www.echa.europa.eu (EU Inventara) i SKS (Tabela 1.)

Poglavlje 4.	Mere prve pomoći	
Podpoglavlje 4.1	Opis mera prve pomoći	
Opšte mere prve pomoći:	Opšte mere prve pomoći: Simptomi koji nastaju kao posledica intoksikacije mogu se pojaviti nakon izlaganja, stoga, u slučaju sumnje, potražite medicinsku pomoć. Sa sobom ponesite bezbednosni list, ili etiketu proizvoda. Pružaoci prve pomoći treba da vode računa o sopstvenoj zaštiti. Mere prve pomoći nakon kontakta sa očima: Oči temeljno ispirati vodom najmanje 15 minuta. Ako povređena osoba koristi kontaktne sočiva, ona treba da budu uklonjena osim ako se nisu zalepila za oči, u tom slučaju uklanjanje može da izazove dalje oštećenje. U svim slučajevima, nakon čišćenja, potrebno je što je pre moguće konsultovati lekara i pokazati bezbednosni list proizvoda. Mere prve pomoći nakon udisanja: U slučaju simptoma intoksikacije preporučuje se udaljšavanje ugrožene osobe iz područja izloženosti, obezbeđenje čistog vazduha i mirovanje. Zatražite medicinsku pomoć ako simptomi potraju. Mere prve pomoći nakon kontakta sa kožom: U slučaju kontakta sa kožom, preporučuje se skidanje kontaminirane odeće i obuće, ispiranje kože ili, ako je potrebno, dobro tuširanje ugrožene osobe hladnom vodom i neutralnim sapunom, najmanje 15 min. U slučaju ozbiljne reakcije obratite se lekaru. Mere prve pomoći nakon gutanja: Nemojte izazivati povraćanje, ali ako se to desi, držite glavu dole da biste izbegli aspiraciju. Držite ugroženu osobu u mirnom položaju. Isperite usta i grlo, jer su možda bili izloženi proizvodu tokom gutanja.	
Podpoglavlje 4.2	Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi	
Simptomi/efekti nakon udisanja:	MMože da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Može da izazove iritaciju respiratornih organa	

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL-bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Simptomi/efekti nakon kontakta sa kožom:	Izazivaju iritaciju kože.
Simptomi/efekti nakon kontakta sa očima:	Nije poznato.
Simptomi/efekti nakon gutanja:	Nije poznato.
Podpoglavljje 4.3	<i>Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana</i>
	Lekarska kontrola i tretman u skladu sa simptomima

Poglavljje 5.	Mere za gašenje požara
Podpoglavljje 5.1	<i>Sredstva za gašenje požara</i>
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:	U slučaju sagorevanja kao posledica nepravilnog rukovanja, skladištenja ili upotrebe poželjno je koristiti : vodeni sprej, penu otpornu na alkohol, ugljen-dioksid (CO ₂), suhu hemikaliju, u skladu sa Pravilnikom o sistemima za zaštitu od požara.
Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:	Jak vodeni mlaz.
Podpoglavljje 5.2	<i>Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše</i>
Opasni proizvodi sagorevanja:	Moguće je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dejstvom. Pare mogu zajedno sa vazduhom stvoriti eksplozivne smeše. Izlaganje produktima sagorevanja može da bude štetno po zdravlje. Zbog visokog parnog pritiska pri porastu temperature postoji opasnost od pucanja posuda. Rizik od stvaranja toksičnih proizvoda pirolize. U slučaju požara može se ispustiti sledeće: Oksidi ugljenika.
Podpoglavljje 5.3	<i>Saveti za vatrogasce</i>
Mere zaštite koje treba preduzeti tokom gašenja požara:	Metode za gašenje požara prilagoditi ostalim hemikalijama u skladištu. Ne preduzimati nikakve mere koje podrazumevaju lično izlaganje riziku ili bez odgovarajuće obuke.
Podaci o posebnoj zaštitnoj opremi:	Tokom gašenja požara treba nositi adekvatne aparate za disanje. Odeća vatrogasaca (uključujući i šlemove, zaštitne čizme i rukavice) mora biti u skladu sa standardima, i pružiti osnovni nivo zaštite pri hemijskim incidentima. Za rashlađivanje neotvorenih posuda koristiti vodeni sprej. Evakuistati oblast.
Ostali podaci:	Sprečiti otpadnu vodu koja je nasatala gašenjem požara da dospe u vodene tokove ili kanizacionu mrežu.
Poglavljje 6.	Mere u slučaju slučajnog ispuštanja
Podpoglavljje 6.1	<i>Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti</i>
	<i>Za lica koja nisu pripadnici službe za reagovanje na vanrednu situaciju</i>
Zaštitna oprema:	Lična zaštitna oprema se mora koristiti protiv potencijalnog kontakta sa prosutim proizvodom (vidi odeljak 8).
Postupci u slučaju opasnosti:	Evakuišite područje i držite podalje one bez zaštite. Pre svega sprečite stvaranje zapaljivih smeša para-vazduh, bilo ventilacijom ili upotrebom inertnog medijuma. Uklonite sve izvore paljenja. Eliminirajte elektrostatička naelektrisanja tako što ćete međusobno povezati sve provodne površine na kojima se može formirati statički elektricitet, a takođe obezbedite da sve površine budu povezane sa zemljom.
	<i>Za osoblje službe za reagovanje na vanrednu situaciju</i>
Zaštitna oprema:	Nosite zaštitnu opremu.
Postupci u slučaju	Držati podalje osobe koje nisu obučene za postupanje u vanrednim situacijama.

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL-bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

opasnosti:	
Podpoglavlje 6.2	<i>Predostrožnosti za životnu sredinu</i>
	Sprečiti propuštanje materijala i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodima i kanalizacijom. U slučaju većih isticanja obavestiti lokalne vlasti i nadležne organe.
Podpoglavlje 6.3	<i>Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje</i>
Mere koje treba preduzeti da se spreči razlivanje hemikalije:	Sprečiti veće širenje (npr. zaprečavanjem ili uljnim barijerama). Skupiti i odložiti kontaminiranu vodu korišćenu za pranje. U slučaju nemogućnosti zaustavljanja većih izlivenih količina treba obavestiti lokalne vlast.
Postupci čišćenja:	Izbegavati alate koji mogu proizvesti varnicu. Upiti inertnim materijalom za apsorpciju. Nakon prikupljanja hemikalije, mesto onečišćenja oprati većom količinom vode i deterгентom, a otpad predati na zbrinjavanje pravnim licima koji poseduju odgovarajuću dozvolu od nadležnog Ministarstva za zaštitu životne sredine.
Ostale informacije:	Nema
Podpoglavlje 6.4	<i>Upućivanje na druga poglavlja</i>
	Pogledati odeljke 8. i 13.

Poglavlje 7.	Rukovanje i skladištenje
Podpoglavlje 7.1	<i>Predostrožnosti za bezbedno rukovanje</i>
Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:	Koristiti proizvod u dobro provetrenim prostorijama. Pridržavati se preporučenih načina korišćenja. Sprečiti kontakt sa očima. Ne udisati pare. Sprečiti kontakt sa kožom ili odećom. Koristiti propisanu ličnu zaštitnu opremu. Lica koja su već osetljiva, i ona podložna na astmu, alergijama, hroničnim ili rekurentnim respiratornim bolestima, treba da se konsultuju sa svojim lekarom u vezi sa radom sa respiratornim iritantima ili senzibilizatorima. Drati dalje od izvora toplote, varnica, otvoreniog plamena i drugih toplotnih izvora.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu:	Izbegavati udisanje ili gutanje i kontakt sa kožom i očima. Mere opšte profesionalne higijene su potrebne da bi se obezbedila bezbedna manipulacija proizvodom. Ove mere obuhvataju dobre lične i profesionalne prakse (npr. redovno čišćenje odgovarajućim sredstvima za čišćenje), ne piti, ne jesti i ne pušiti u radnom prostoru. Istuširati se i presvući na kraju radne smene. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovnog korišćenja. Ako je tokom tipične upotrebe moguće izlaganje hemikalijama, osigurajte sisteme za ispiranje očiju i sigurnosne tuševe u blizini radnog mesta.
Podpoglavlje 7.2	<i>Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti</i>
Uslovi skladištenja:	Obezbedite podove otporne na rastvarače i nepropusne. Čuvati u originalnom pakovanju čvrsto zatvoreno. Držite na hladnom mestu, toplota izaziva povećanje pritiska i pucanje. Kontejner pod pritiskom: zaštititi od sunčeve svetlosti i ne izlagati temperaturama većim od 40°C. Nakon upotrebe kontejner ne otvarati silom ili spaljivati.
Nekompatibilni materijali:	Nemojte ostavljati sa sledećim vrstama proizvoda: Samoreaktivne supstance i smeše. Organski peroksidi. Oksidanti. Zapaljive čvrste supstance i smeše. Samozapaljive tečnosti. Samozapaljive čvrste supstance i smeše. Samozagrevajuće supstance i smeše. Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove. Eksplozivi. Gasovi. Za dodatne informacije videti podpoglavlje 10.5.
Podpoglavlje 7.3	<i>Specifične krajnje upotrebe</i>
	Osim već navedenih uputstava, nije potrebno davati nikakve posebne preporuke u vezi sa upotrebom ovog proizvoda.

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Poglavlje 8.		Kontrola izloženosti / lična zaštita		
Podpoglavlje 8.1		Kontrolni parametri		
U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 i 107/2021) ne postoje granične vrednosti izloženosti na radnom mestu. Specifični parametri za kontrolu izloženosti: (Granične vrednosti izlaganja na radnom mestu u skladu sa EU propisima):				
Naziv opasne supstance	CAS broj	Granične vrednosti izloženosti (GVI/KGVI)		Biološke granične vrednosti /
		ppm	mg/m ³	
n-butil acetat	CAS: 123-86-4	GVI: 300 ppm KGVI: 600 ppm	GVI: 62 mg/m ³ KGVI: 124 mg/m ³	-
Ksilen	CAS: 1330-20-7	GVI: 50 ppm KGVI: 100 ppm	GVI: 221 mg/m ³ KGVI: 442 mg/m ³	-

DNEL-Nivo izloženosti iznad kojih ljudi ne treba da budu izloženi hemikaliji				
Ksilen (CAS: 1330-20-7)				
Radnik (Zaposleni-Industrija)				
Put izlaganja	Akutni lokalni efekti	Akutni sistemski efekti	Hronični lokalni efekti	Hronični sistemski efekti
<i>Peroralno, mg/kg</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>
<i>Dermalno, mg/kg</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>212 mg/kg telesne mase/dan</i>
<i>Inhalaciono, mg/m³</i>	<i>442 mg/m³</i>	<i>442 mg/m³</i>	<i>221 mg/m³</i>	<i>221 mg/m³</i>
Korisnik (opšta populacija)				
Put izlaganja	Akutni lokalni efekti	Akutni sistemski efekti	Hronični lokalni efekti	Hronični sistemski efekti
<i>Peroralno, mg/kg</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>12,5 mg/kg telesne mase/dan</i>
<i>Dermalno, mg/kg</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>Nema podataka</i>	<i>125 mg/kg telesne mase/dan</i>
<i>Inhalaciono, mg/m³</i>	<i>260 mg/m³</i>	<i>260 mg/m³</i>	<i>65,3 mg/m³</i>	<i>65,3 mg/m³</i>

Segment životne sredine	Ksilen (CAS: 1330-20-7)
Slatka voda (slatka voda povremeno)	0,327 mg/L
Slatkovodni sediment	12,46 mg/L
Morska voda (morska voda povremeno)	0,327 mg/L
Morski sediment	12,46 mg/L
Isprekidana upotreba/ispuštanje	0,327 mg/L
Mikroorganizmi u obradi otpadnih voda	6,58 mg/l
Zemljište (poljoprivredno)	2,31 mg/kg
Vazduh - oralno	-mg/kg

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Podpoglavlje 8.2	Kontrola izloženosti
	Podaci o tehničkoj kontroli
	Smanjite koncentraciju izloženosti na radnom mestu. Ako nema dovoljno ventilacije, koristite se sa lokalnom izduvnom ventilacijom. Ako je to preporučeno procenom potencijala lokalnog izlaganja, koristite samo u području opremljenom protiveksplozijskom ventilacijom.
	Mere individualne zaštite
	Kao preventivna mera preporučuje se upotreba osnovne lične zaštitne opreme, sa odgovarajućom <<CE oznakom>> u skladu sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020). Za više informacija o ličnoj zaštitnoj opremi (skladištenje, upotreba, čišćenje, održavanje, klasa zaštite, ...) konsultujte informativni prospekt proizvođača. Za više informacija pogledajte podpoglavlje 7.1. Sve ovde sadržane informacije su preporuka za koju je potrebna određena specifikacija od strane službi za prevenciju rizika na radu jer nije poznato da li kompanija ima na raspolaganju dodatne mere.
Respiratorna zaštita:	Obezbedite adekvatnu ventilaciju, što se može postići korišćenjem dobre lokalne izduvne ventilacije i dobrog opšteg izduvnog sistema. Oprema treba da odgovara (SRPS EN 137). Tip filtera: Izolacioni aparat.
Zaštita očiju/lica:	Štitnik za lice, zaštita za lice i oči od prskanja tečnosti. Preporučuje se CE II u skladu sa standardima SRPS EN 166. Održavanje: Vidljivost kroz sočiva bi trebala biti idealna. Zbog toga, ove delove treba svakodnevno čistiti. Zaštitnike treba periodično dezinfikovati prema uputstvima proizvođača. Uverite se da se mobilni delovi pomeraju glatko.
Zaštita kože ruku:	Oprema: Zaštitne rukavice protiv manjih rizika. Zamenite rukavice u slučaju bilo kakvog znaka oštećenja. Pri dugotrajnom izlaganju: 0,7 mm Butilguma, >480min (SRPS EN374-1/-2/-3). U kontaktu sa prskanjem: 0,4mm nitril guma, >120min (SRPS EN374-1/-2/-3).
Zaštita kože drugih delova tela:	Radno odelo: zamenite pre bilo kakvog dokaza pogoršanja. Laka zaštitina odeća. Radna obuća: Obuća koja se ne kliza. Zamenite pre bilo kakvog dokaza pogoršanja. Za periode dužeg izlaganja proizvodu za profesionalne/industrijske korisnike preporučuje se CE III, u skladu sa propisima u EN ISO 20345:2012 i EN 13832-1:2007. Ako procena pokaže da postoji rizik od eksplozije ili fleš požara, koristite antistatično zaštitno odelo otporno na plamen. Mora se izbegavati dodir sa kožom i nositi neprobojna zaštitna odeća (rukavice, kecelje, čizme itd.).
Zaštita od termičkih opasnosti:	Nije neophodna.

Poglavlje 9.	Fizička i hemijska svojstva
Podpoglavlje 9.1	Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:	Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 109/2025), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon), Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021), Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010).

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Podpoglavlje 9.2	Ostali podaci
	Izgled: Fizičko stanje: Tečnost Boja: Prema etiketi (žuta, crvena, plava, zelena , siva, crna) Miris: karakterističan Prag mirisa: neprimenljivo Tačka ključanja na atmosferskom pritisku: 124°C (n-butil acetat) Pritisak pare na 20 °C: 5,233 mbar Pritisak pare na 50 °C: nije primenljivo Brzina isparavanja na 20 °C: Nije primenljivo * Gustina na 20 °C: 1,0 – 1,1 g/cm³ (20 °C) Dinamički viskozitet na 20 °C: Nije primenljivo * Kinematički viskozitet na 20 °C: 350 s 6 mm, DIN 53211 Kinematički viskozitet na 40 °C: Nije pimenljivo Koncentracija: neprimenljivo * pH: nije primenljivo Gustina pare na 20 °C: Nije primenljivo * Koeficijent raspodele n-oktanol/voda 20 °C: Nije primenljivo * *Nije relevantno zbog prirode proizvoda, ne pruža informacije o svojstvu opasnosti. Ostali bezbednosni podaci Rastvorljivost u vodi na 20 °C: delimično mešljivo Osobine rastvorljivosti: Nije primenljivo * Temperatura raspadanja: Nije primenljivo * Tačka topljenja/tačka smrzavanja: Nije primenljivo * Zapaljivost: Tačka paljenja: 29°C Zapaljivost (čvrsta materija, gas): Nije primenljivo * Temperatura samopaljenja: 390 °C Donja granica eksplozivnosti: 7,5 %(V) (n-butil acetat) Gornja granica eksplozivnosti: 1,1%(V) (n-butil acetat) Karakteristike čestica: Srednji ekvivalentni prečnik: Nije primenljivo
	Ostali podaci
	Ostali podaci Sadržaj rastvarača (%): 45 tež.% Organski rastvarači: 55 tež.% Voda: 0 tež.% Test odvajanja rastvarača (%): < 3 tež.% (ADR/RID)

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Poglavlje 10.	Stabilnost I reaktivnost
Podpoglavlje 10.1	Reaktivnost
	Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima skladištenja.
Podpoglavlje 10.2	Hemijska stabilnost
	Proizvod je stabilan pod normalnim uslovima skladištenja, rukovanja I upotrebe.
Podpoglavlje 10.3	Mogućnost opasnih reakcija
	Držati dalje od jakih kiselina, jakih baza i jakih oksidacionih sredstava kako bi se izbegle egzotermne reakcije.
Podpoglavlje 10.4	Uslovi koje treba izbegavati
	Visoke temperature. Toplota, plamen, varnice.
Podpoglavlje 10.5	Nekompatibilni materijali
	Izbegavati jaka oksidaciona sredstva.
Podpoglavlje 10.6	Opasni proizvodi razgradnje
	Opasni proizvodi razlaganja mogu se formirati na visokim temperaturama, npr. ugljen-dioksid, ugljen-monoksid, dim, azotni oksidi.

Poglavlje 11.		Toksikološki podaci			
Podpoglavlje 11.1		Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje I obeležavanje hemikalije			
Akutna toksičnost	Komponenta	Identifikacioni broj	Put izlaganja Doza LD ₅₀ /LC ₅₀ ili ATE	Vrsta / organizam	Metoda / izloženost
	Ksilen	CAS: 1330-20-7	LD50 (oral): 3523 mg/kg	Pacov	-
			LD50 (dermal): 1100 mg/kg	-	Stručna procena
			LC50 (inalac): 11 mg/l	para	4h, stručna procena
Akutna toksičnost (peroralna)		Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.			
Akutna toksičnost (dermalna)		Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.			
Akutna toksičnost (inhalaciona)		Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.			
Korozija kože / iritacija kože		Izaziva iritaciju kože.			
		Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda
		Ksilen	Kunić	Nadraživanje kože	-
Teško oštećenje oka / iritacija oka		Dovodi do jake iritacije oka.			
		Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda
		Ksilen	Kunić	Iritacija očiju, povlačenje u roku 21 dan	-

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija kože	Senzibilizacija kože: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. Senzibilizacija respiratornih organa: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. <table><tr><th>Sastojci</th><th>Vrsta</th><th>Rezultat</th><th>Metoda</th></tr><tr><td>Ksilen</td><td>Miš/ dodir sa kožom</td><td>Negativno</td><td>Test lokalnih limfnih čvorova (LLNA), OECD 429</td></tr></table>	Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda	Ksilen	Miš/ dodir sa kožom	Negativno	Test lokalnih limfnih čvorova (LLNA), OECD 429												
Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda																		
Ksilen	Miš/ dodir sa kožom	Negativno	Test lokalnih limfnih čvorova (LLNA), OECD 429																		
Mutagenost germinativnih ćelija	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. <table><tr><th>Sastojci</th><th>Vrsta</th><th>Rezultat</th><th>Metoda</th></tr><tr><td rowspan="6">Ksilen</td><td rowspan="4">In vitro:</td><td>Negativno</td><td>Bakterijski test za procenu mutagenih promena (AMES)</td></tr><tr><td>Negativno</td><td>Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro</td></tr><tr><td>Negativno</td><td>In vitro test mutacije gena u ćelijama sisara</td></tr><tr><td>Negativno</td><td>Test izmene sestrinskih hromatida u ćelijama sisara in vitro</td></tr><tr><td>In vivo: miš dodir kožom</td><td>Negativan</td><td>Dominantan test smrtnosti glodara (ćelija zametka) (in vivo)</td></tr><tr><td>In vivo: pacov - gutanjem</td><td>Negativno</td><td>Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo citogenetskim testom)</td></tr></table> Mutagenost germinativnih ćelija: Procena - Težina dokaza ne podržava klasifikaciju kao mutagen germinativnih ćelija.	Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda	Ksilen	In vitro:	Negativno	Bakterijski test za procenu mutagenih promena (AMES)	Negativno	Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro	Negativno	In vitro test mutacije gena u ćelijama sisara	Negativno	Test izmene sestrinskih hromatida u ćelijama sisara in vitro	In vivo: miš dodir kožom	Negativan	Dominantan test smrtnosti glodara (ćelija zametka) (in vivo)	In vivo: pacov - gutanjem	Negativno	Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo citogenetskim testom)
Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda																		
Ksilen	In vitro:	Negativno	Bakterijski test za procenu mutagenih promena (AMES)																		
		Negativno	Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro																		
		Negativno	In vitro test mutacije gena u ćelijama sisara																		
		Negativno	Test izmene sestrinskih hromatida u ćelijama sisara in vitro																		
	In vivo: miš dodir kožom	Negativan	Dominantan test smrtnosti glodara (ćelija zametka) (in vivo)																		
	In vivo: pacov - gutanjem	Negativno	Mikronukleus test eritrocita sisara (in vivo citogenetskim testom)																		
Karcinogenost	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. <table><tr><th>Sastojci</th><th>Vrsta</th><th>Rezultat</th><th>Metoda</th></tr><tr><td>Ksilen</td><td>Pacov (gutanje)</td><td>Negativno</td><td>103 nedelje</td></tr></table>	Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda	Ksilen	Pacov (gutanje)	Negativno	103 nedelje												
Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda																		
Ksilen	Pacov (gutanje)	Negativno	103 nedelje																		
Toksičnost po reprodukciju	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. <table><tr><th>Sastojci</th><th>Vrsta</th><th>Rezultat</th><th>Metoda</th></tr><tr><td>Ksilen</td><td>Pacov (udisanje para)</td><td>Negativno</td><td>jednogeneracijska studija reprodukcije toksičnosti/ embriofetalni razvoj</td></tr></table>	Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda	Ksilen	Pacov (udisanje para)	Negativno	jednogeneracijska studija reprodukcije toksičnosti/ embriofetalni razvoj												
Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda																		
Ksilen	Pacov (udisanje para)	Negativno	jednogeneracijska studija reprodukcije toksičnosti/ embriofetalni razvoj																		

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.			
	Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda
	Ksilen		Može da izazove iritaciju respiratornih organa.	Procena
Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost	Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.			
	Sastojci	Način izlaganja	Ciljni organ	zaključak
	Ksilen	Udisanje (para)	Slušni sistem	Pokazalo se da ima značajne efekte na zdravlje životinja u koncentracijama >0,2 do 1 mg/l/6 c/d.
	Toksičnost kod ponovljenih doza:			
	Sastojci	Vrsta	Rezultat	Metoda / dužina izlaganja
	Ksilen	Pacov (gutanje)	LOAEL: 150 mg/kg	90 dana
Opasnost od aspiracije	Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.			
	Sastojci	Zaključak		
	Ksilen	Supstanca ili smeša za koju se zna da ima opasno svojstvo izazivanja toksinog dejstva na ljude pri udisanju ili sa kojom treba postupati kao sa supstancom odn. smešom koja ima opasno svojstvo izazivanja toksičnog dejstva na ljude pri udisanju.		
Specifične toksikološke informacije o supstanci				
Nije poznato				
Podpoglavlje 11.2	Podaci o drugim opasnostima			
	Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima			
	Ova supsatanca ne poseduje svojsvo remećenja endokrinog sistema.			
	Drugi relevantni podaci			
	Udisanje koncentracija rastvarača iznad granice izloženosti na radu (GEL) može dovesti do zdravstvenih problema, kao što su iritacija sluzokože i respiratornog sistema, i oštećenje jetre, bubrega i centralnog nervnog sistema. Simptomi uključuju: glavobolju, vrtoglavicu, umor, slabost mišića, pospanost, a u teškim slučajevima i gubitak svesti. Rastvarači mogu izazvati neke od gore navedenih efekata putem			

 RECA SRBIJA RECA / SRBIJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

	apsorpcije kroz kožu. Dugotrajan i ponovljen kontakt sa proizvodom dovodi do gubitka kožnih lipida i može izazvati nealergijski kontaktni dermatitis i/ili apsorpciju štetnih supstanci. Prskanje može izazvati iritaciju oka i reverzibilno oštećenje.
--	---

Poglavlje 12.	Ekotoksikološki podaci					
Podpoglavlje 12.1	Toksičnost					
Ekologija opšte:						
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična:	Supstanca	koncentracija		Vrsta	Rod	
	Ksilen	NOEC	> 0,1-<1 mg/l (35 d)	Danio rerio (zebrica) OECD210	Riba	
		NOEC	> 100 mg/l (3h)	Mikroorganizmi	OECD 209	
		EL10	> 1-10 mg/l (21 dan)	Dafnija I ostali beskičmenjaci OECD 211	-	
Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna:	Supsatnaca	koncentracija		Vrsta	Rod	
	Ksilen	LC50	13,5 mg/l (96 h)	Oncorhynchus mykiss (dužicasta pastrmka)	Ribe	
		EC50	>1-10 mg/L (24 h)	Dafnija magna. OECD 202	Rak	
		EC50	10mg/l (72h)	Skeletonema costatum (morska dijatomeja)	Alge	
Podpoglavlje 12.2	Perzistentnost I razgradljivost					
Razgradljivost proizvoda: Informacije o supstanci:	Proizvod					
	Sastojci	Biorazgradivost	HPK,BPK5	Dana	Rezultat	metoda
	Ksilen	>70 %	-	28 d	Lako	OECD 301F
Podpoglavlje 12.3	Potencijal bioakumulacije					
	-					
	Sastojak	Log Pow		Metoda	Napomena	
	Ksilen	3,16		-	Kalkulacija	
Podpoglavlje 12.4	Mobilnost u zemljištu					
	Koc: -; Površinski napon:- -.					
Podpoglavlje 12.5	Rezultati PBT I vPvB procene					
	Smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao perzistentna, bioakumulativna i toksična (PBT) ili veoma perzistentni i veoma bioakumulativna (vPvB).					
Podpoglavlje 12.6	Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima					
Podeci o štetnim efektina na životnu sredinu	Svojstva koja ometaju rad endokrinog sistema: Proizvod ne ispunjava kriterijume.					

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

uzrokovanim svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima:	
Podpoglavlje 12.7	Ostali štetni efekti
	Nije priloženo.

Poglavlje 13.	Odlaganje
Podpoglavlje 13.1	Metode tretmana otpada
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:	Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br. 109/2025), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon), Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021), Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010).
Metode tretmana otpada za proizvod / ambalažu:	Otpad se mora odlagati u skladu sa zakonskim propisima. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i eventualnih nusproizvoda, u svakom trenutku mora biti u skladu sa važećim propisima u obalsti zaštiti životne sredine i odredbama zakona o upravljanju otpadom, kao i svim zahtevima nadležnih organa. Proizvod: nije izvršena klasifikacija. Korišćena ambalaža je namenjena samo za pakovanje ovog proizvoda, ne sme biti ponovo korišćena u druge svrhe. Klasifikacija ambalaže 08 01 11.
Preporuke o odlaganju proizvoda / ambalaže:	Proizvod i ambalaža moraju biti odložene na bezbedan način. Treba voditi računa pri rukovanju praznom ambalažom koja nije ispražnjena ili očišćena. Prazna ambalaža može sadržati ostatke od proizvoda. Izbegavati odlaganje prosutog materijala, oticanje i kontakt sa zemljištem, vodenim tokovima, odvodnim kanalima i kanalizacijom
Dodatna obaveštenja:	Nema.

Poglavlje 14.	Podaci o transportu				
Proizvod usaglašen prema propisima kojima se reguliše transport opasnih materija. (ADR (Drumski prevoz), RID (Železnica), IMDG (Pomorski prevoz), IATA (Avio prevoz).					
ADR	IMDG	IATA	ADN	RID	
Podpoglavlje 14.1	UN broj ili ID broj				
1263	1263	1263	1263	1263	
Podpoglavlje 14.2	UN naziv u transportu				
PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	
Opis transportnog dokumenta					
-	-	-	-	-	
Podpoglavlje 14.3	Klasa opasnosti u transportu				

 RECA SRBIJA RECA SPAJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL -bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

				
3	3	3	3	3
Podpoglavlje 14.4		Grupa pakovanja		
III	III	III	III	III
Podpoglavlje 14.5		Opasnosti po životnu sredinu		
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Dodatni podaci:		-		
Podpoglavlje 14.6		Posebne predostrožnosti za korisnika		
-		ADR/RID: Posebne odredbe 640 (C) Kod tunela D/E IMDG: Rasporedi za vanredne situacije F-E, S-E		
Podpoglavlje 14.7		Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa atima Međunarodne pomorske organizacije		
		Transport unutar prostorija korisnika: uvek transportovati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i bezbedni. Osigurati da osobe koje transportuju proizvod znaju šta da rade u slučaju nesreće ili prosipanja.		

Poglavlje 15.	Regulatorni podaci
Podpoglavlje 15.1	Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifičnim za hemikaliju
Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/2015), Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)-CLP/GHS sistem, Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Službeni glasnik RS“, broj 11/2024), Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023), Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija („Sl.glasnik RS“, br. 117/2013), Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009, 117/2017 i 107/2021), Zakon o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon), Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 23/2020), Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2008 i 101/2018), Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023), Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 109/2025), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018-dr.zakon).	
Ograničenje:	Napomene o ograničenjima zapošljavanja Poštujte ograničenja zapošljavanja u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju mladih, trudnica i dojilja
Podaci o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC):	V.O.C. (sadržaj): 404 g/l V.O.C. gustina na 20 °C: - Srednji karbonski broj: - Srednja molekularna težina: - g/mol

 RECA SRBIJA RECA / SRBIJA, DELUJE, POKREĆE.	BEZBEDNOSNI LIST U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista "Službeni glasnik RS", br.11/2024.	Datum izrade: 20.03.2026 Datum prvog izdanja: - Broj verzije: 1.0 Broj revizije: 0
Datum prethodne verzije: -	2697192904000 SSL-bela 11000 žuta 12- crvena 13- plava 14- zelena 15- siva 17- crna 18000	

Podpoglavlje 15.2	Procena bezbednosti hemikalije
	Procena hemijske bezbednosti nije izvršena. Organske supstance: Sledeće vrednosti u izduvnim gasom ne smeju se prekoračiti: Maseni protok: 0,50 kg/h ili Masena koncentracija: 50 mg/m ³

Poglavlje 16.	Ostali podaci
Bezbednosni list je izrađen na osnovu relevantnih zakonskih propisa i tehničkih specifikacija sirovina u ovoj smeši. Informacije date u ovom bezbednosnom listu su date na osnovu trenutno raspoloživih informacija.	
	Skraćenice i akronimi
ADR:	Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija
IMDG:	Međunarodni kodeks za pomorsku opasnu robu
IATA:	Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja
ICAO:	Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
COD:	Potreba za hemijskim kiseonikom
BPK5:	5 dana biohemijske potrebe za kiseonikom
BCF:	Faktor biokoncentracije
LD50:	Smrtonosna doza 50
LC50:	Smrtonosna koncentracija 50
EC50:	Efektivna koncentracija 50
LogPOV:	koeficijent podele oktanol vode
Koc:	Koeficijent raspodele organskog ugljenika
UFI:	jedinstveni identifikator formule
IARC:	Međunarodna agencija za istraživanje raka
Izvori podataka:	Bezbednosni list proizvođača: SSL, 03.04.2017., revizija:- verzija: 13.0 ECHA – Evropska agencija za hemikalije http://echa.europa.eu/ Originalni bezbednosni list proizvoda
Saveti za obuku:	Nema
Ostali podaci:	Nema
Spisak relevantnih obaveštenja o opasnosti i skraćenica klasa opasnosti	
H226	Lako zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 3)
H312	Štetno u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost (dermalno), kategorija4)
H315	Izaziva iritaciju kože (Korozija/ iritacija kože, kategorija 2)
H336	Može da izazove pospanost i nesvesticu (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo)
KRAJ BEZBEDNOSNOG LISTA	